

FAQ		Technical Support		
Ref: 081-GE-TS-JFZ-0201/Ed01				
Stich-wörter				
<i>Automatisches Fax-Routing</i>				
Kategorie	Frage / Veranlassung			
Alcatel OmniPCX Office  Generic	Wie kann ein automatisches Fax-Routing programmiert werden?			
	<b>Beschreibung /Konsequenz</b>			
	Mit einer einfachen Direktwahlnummer kann ein Anruf entsprechend auf eine Teilnehmer- Erweiterung oder auf ein Faxgerät geroutet werden.			
	<b>Antwort</b>			
<p>Zur Aktivierung dieses Leistungsmerkmals muss die allgemeine Vorankündigung eingerichtet werden. Wenn der Kunde die Vorankündigung nicht möchte, kann eine Silence oder ein fiktiver Signalton aufgezeichnet werden.</p> <p>Verwenden Sie die gewünschte Teilnehmer-Direktwahlnummer und programmieren Sie in dem Parameter <b>"Fax"</b> die Verzeichnisnummer des V34-Modems.</p> <p>Die Einstellungen lauten nun folgendermaßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei einem normalen Telefonanruf wird dieser direkt zum normalen Direktwahlempfänger geroutet.</li> <li>- Bei einem Fax- oder Modemanruf erkennt das System den Träger aufgrund des Geräuscherkennungsmechanismus und routet den Anruf zum "Fax"-Empfänger (in diesem Fall das V34-Modem).</li> </ul>				
Siehe auch				